

DESIGN FEATURES

- Adjustable swivel joints allow custom alignment of spray nozzles without expensive piping changes
- Leak-proof design
- Standard materials are brass and stainless steel
- Other materials available upon request
- Male connection

SPRAY CHARACTERISTICS

- Adjustment angles:** From 40° to 70°
- Greater control of spray direction for precise coverage

AUSFÜHRUNG

- Verstellbare Schwenkgelenke ermöglichen eine genaue Ausrichtung der Düsen ohne kostspielige Änderungen an Rohrleitungen
- Dichte Ausführung
- Standardwerkstoffe sind Messing und Edelstahl
- Auf Anfrage in anderen Werkstoffen lieferbar
- Anschluss mit Aussengewinde

SPRÜHEIGENSCHAFTEN

- Verstellwinkel:** Von 40° bis 70°
- Bessere Steuerung der Sprühhichtung für präzise Flächenbesprühung

EXÉCUTION

- Joints à rotule réglables permettant une orientation exacte des pulvérisateurs sans procéder à des modifications coûteuses sur les tuyauteries
- Exécution étanche
- Les métaux standard sont le laiton et l'acier fin
- Sur demande, autres matériaux possibles
- Raccordement avec filetage

CARACTERISTIQUES DE PULVÉRISATION

- Angle de réglage:** de 40° à 70°
- Meilleure commande de la direction de pulvérisation pour une pulvérisation exacte de la surface

CONSTRUCCIÓN


- Las articulaciones giratorias orientables permiten una orientación exacta de las toberas sin costosas modificaciones en las tuberías
- Construcción estanca
- Los materiales estándar son el latón y el acero fino
- Sobre consulta, disponible en otros materiales
- Conexión con rosca externa

PROPIEDADES DE PULVERIZACIÓN


- Ángulo de orientación:** De 40° hasta 70°
- Mejor control del sentido de pulverización para una pulverización de superficie precisa



Adjustable Swivel Joints aid in aligning spray nozzles
Verstellbare Schwenkgelenke als Ausrichthilfe für Sprühdüsen
Joints à rotule réglables en tant que dispositif d'aide d'orientation pour pulvérisateurs
Articulaciones giratorias orientables como ayudas de ajuste para toberas de pulverización



45° Fan Jet plat 45°
Flachstrahl 45° Chorro plano 45°



Swivel Joint Dimensions / Schwenkgelenkabmessungen / Dimensions des joints à rotule / Dimensionés del las articulaciones giratorias

PN	A BSP / NPT	B BSP / NPT	C [mm]	D [mm]	E	F [mm]	[g]
1/8 X 1/8 SJ	1/8 M	1/8 F	31,8	20,7	45°	20,7	56,7
1/4 X 1/4 SJ	1/4 M	1/4 F	38,1	28,7	45°	25,4	111
3/8 X 1/4 SJ	3/8 M	1/4 F	44,5	38,1	45°	35,1	244
3/8 X 3/8 SJ	3/8 M	3/8 F	44,5	38,1	45°	35,1	244
1/2 X 3/8 SJ	1/2 M	3/8 F	50,8	44,5	45°	41,4	366
1/2 X 1/2 SJ	1/2 M	1/2 F	50,8	44,5	45°	41,4	346
3/4 X 1/2 SJ	3/4 M	3/4 F	54,1	50,8	45°	47,8	452
3/4 X 3/4 SJ	3/4 M	3/4 F	54,1	50,8	45°	47,8	465
1 X 1 SJ	1 M	1 F	76,2	62,0	45°	57,2	967
1 1/4 X 1 1/4 SJ	1 1/4 M	1 1/4 F	88,9	79,5	30°	73,2	1900
1 1/2 X 1 1/2 SJ	1 1/2 M	1 1/2 F	98,6	85,9	30°	85,9	2680
2 X 2 SJ	2 M	2 F	105	102	40°	84,7	2920

PN = Part No. Teil-Nr. No. de la pieza No. de pieza
A = Inlet pipe connect. Eintrittsgewinde Filet d'entrée Rosca de entrada
B = Outlet pipe conn. Austrittsgewinde Filet de sortie Rosca de salida
C = Overall length Gesamtlänge Longueur totale Longitud total
D = Hex size Sechskantabmessungen Dim. de l'hexagone Dim. hexagonales
E = Angle of adjustment Einstellwinkel Angle de réglage Ángulo de ajuste